symbol		D2-L	D3-L	D3-P	D4-P	D5-L	D5-P	D6-P
schemat widok z zewnątrz								
wymiary	s	110	100		100	100		90
w murze	h	220	205		205	205		205
ilosc sztuk		1	5	5	2	1	1	1
razem		1	10		2	2		1
uwagi		-Drzwi zewnętrzne stalowe np.Hormann Thermo Pro antywłamaniowe -wypełnienie skrzydła płyta wiórowa pełna i blacha - w kolorze RAL 7042 - dwie wkładki zamykające , w tym jedna patentowa klasy C -ościeżnica stalowa " ciepła" , w kolorze skrzydła drzwi -drzwi z klamką ze stali nierdzewnej , satynowanej - w świetle przejścia min. 90x200 cm -drzwi z samozamykaczem	-Drzwi wewnętrzne drewniane ewakuacyjne, akustyczne, antywłamaniowe -wypełnienie skrzydła płyta wiórowa pełna - wykończenie dwustronne okleiną PCV "orzech - wkładka patentowa klasy C -ościeżnice regulowane, w kolorze skrzydeł drzwiowych -drzwi z klamką ze stali nierdzewnej , satynowanej - w świetle przejścia min. 90x200 cm -drzwi z samozamykaczem		-Drzwi wewnętrzne drewniane ewakuacyjne, akustyczne, antywłamaniowe -wypełnienie skrzydła płyta wiórowa pełna i blacha - wykończenie dwustronne okleiną PCV "orzech - dwie wkładki zamykające , w tym jedna patentowa klasy C -ościeżnice regulowane, w kolorze skrzydeł drzwiowych -drzwi z klamką ze stali nierdzewnej , satynowanej - w świetle przejścia min. 90x200 cm -drzwi z samozamykaczem -w dole drzwi otwory przewietrzające o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2	-Drzwi wewnętrzne drewniane ewakuacyjne, -wypełnienie skrzydła płyta wiórowa pełna - wykończenie dwustronne okleiną naturalną wodoodporną -ościeżnice regulowane , w kolorze skrzydeł drzwiowych -drzwi z klamką i indykatorem ze stali nierdzewnej , satynowanej - w świetle przejścia min. 90x200 cm -drzwi z samozamykaczem -w dole drzwi otwory przewietrzające o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2		-Drzwi wewnętrzne drewniane ewakuacyjne, -wypełnienie skrzydła płyta wiórowa pełna - wykończenie dwustronne okleiną naturalną wodoodporną -ościeżnice regulowane , w kolorze skrzydeł drzwiowych -drzwi z klamką i indykatorem ze stali nierdzewnej , satynowanej - w świetle przejścia min. 80x200 cm -drzwi z samozamykaczem -w dole drzwi otwory przewietrzające o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2

PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI WYMIARY OTWORÓW ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
AR-CAD-A ANNA IWANOWICZ
15-024 BIAŁYSTOK ul.J.I.KRASZEWSKIEGO 11A/6
tel 601 73 55 83 fax 085 7417148

PROJEKT	BUDOWLANY
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA KONTENEROWA WRAZ Z INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	SZPITAL BIELAŃSKI WARSZAWA ul.CEGŁOWSKA 80 część dz. nr. 18/1 ob.7-05-01
NAZWA RYSUNKU	ZESTAWIENIE DRZWI
ARCHITEKTURA	
AUTOR	MGR INŻ. ARCH. ANNA IWANOWICZ BŁ-PDOKK/58/2005
DATA	29.08.2014
SKALA	1:100
NUMER RYSUNKU	14