

	Wózek do dystrybucji leków na bazie MPO
Lp.	Parametry techniczne oraz wyposażenie logistyczne wózka
1	Szkielet wózka wykonany z aluminium eloksalowanego, gr. blachy 2,5 mm
2	Zamykany roletą wyjmowaną z tworzywa ABS wyposażoną w zamek na klucz
3	Wyposażony w 4 szt. niebrudzących kółek o śr. 100 mm, w tym dwa z hamulcem
4	Wyposażony w zdejmowalne ścianki nośne z tworzywa ABS do mocowania szuflad i kaset, o wym. 600 mm x 400 mm
5	Szuflady z tworzywa ABS z możliwością podziału na max. 49 przestrzeni składowania, o wym. 600 mm x 400 mm x 125 mm / 145 mm - 3 szt.
6	Uchwyty do mocowania kodów kreskowych wyk. z tworzywa ABS do mocowania na czoła szuflad - 12 szt.
7	Wymiary zewnętrzne wózka : szer. 730 mm, głębokość. 600 mm, wysokość - 1100 mm. +/- 5 mm
8	Przezroczyste ekrany zabezpieczające do etykiet, o wym. 60 mm x 40 mm - 60 szt.
9	Pojemnik z tworzywa ABS o wymiarach dł. 345 mm x szer. 135 mm x wys. 115 mm, wyposażony w cztery regulowane przegrody z ekranami na etykiety - 12 szt.
10	Kaseta zbiorcza na leki z ekranami na kody, o wym. 600 mm x 400 mm, wyposażona w 8 zintegrowanych pojemników, z regulowanymi przegrodami, od góry zamykanymi przesuwaną przezroczystą listwą - 3 szt.
11	Deklaracja Zgodności - wystawiona przez producenta
12	Wózek przystosowany do mycia.
13	Blokady wysuwu do szuflad i kaset wykonane z ABS - 12 szt.
14	Uniwersalne, aluminiowe szyny do montażu wyposażenia dodatkowego zamontowane z boku wózka o dł. minimum 400 mm
15	Krażki odbojowe w podstawie wózka zabezpieczające wózek przed uszkodzeniem
16	Uchwyt boczny do przetaczania wózka
17	Blat górny wózka wykonany z tworzywa ABS z ukształtowanymi ściankami bocznymi z trzech stron zabezpieczającym przed zsuwaniem się przedmiotów z blatu

Wózek zabiegowy na blok operacyjny- na bazie MPO
Parametry techniczne wózka oraz wyposażenie
Szkielet wózka wykonany z aluminium eloksalowanego gr. blachy 2,5 mm
Zamykany roletą wyjmowaną z tworzywa ABS wyposażoną w zamek na klucz
Wyposażony w 4 szt. niebrudzących kółek w tym dwa z hamulcem o śr. 100 mm
Wyposażony w zdejmowalne ścianki nośne z tworzywa ABS do mocowania pojemników ISO o wym. 600 mm x 400 mm
Szuflady z ABS o wymiarach 600x400 mm : wys. 75/95 mm wyk. z podziałem na max 150 pól - szt. 2 wys. 125/145 mm wyk. z podziałem na max 28 pól – szt. 2 wys. 225/245 mm wyk. z podziałem na max 28 pól – szt. 1
Komplet przegródek do szuflad wysokości 75/95 mm wykonanych z PC (poliwęglanu) pozwalający dzielić na 28 pól o różnej wielkości (6+3)
Komplet przegródek do szuflad wysokości 125/145 mm wykonanych z PC (poliwęglanu) pozwalający dzielić na 10 pól o różnej wielkości (4+1)

Komplet przegródek do szuflad wysokości 225/245 mm wykonanych z PC (poliwęglanu) pozwalający dzielić na 10 pól o różnej wielkości (4+1)
Wieszak kroplówek z dwoma haczykami
Etykiety do kodów kreskowych wyk. z tworzywa ABS do mocowania na pojemnikach i przegrodach wraz z ekranami zabezpieczającymi - 60 szt.
Dodatkowy blat wysuwany z boku wózka
Uchwyt metalowy na zużyte igły montowany z boku wózka
Uchwyt worka na odpady mocowany na listwie bocznej
Krażki odbojowe w podstawie wózka zabezpieczające wózek przed uszkodzeniem
Wymiary zewnętrzne wózka : szer. 730 mm, głębokość. 600 mm, wysokość - 1100 mm. +/- 5 mm
Deklaracja Zgodności -producenta wyrobu
Wózek przystosowany do mycia
Uchwyt boczny do przetaczania wózka
Blat górny wózka wykonany z tworzywa ABS z ukształtowanymi ściankami bocznymi z trzech stron zabezpieczającym przed zsuwaniem się przedmiotów z blatu
Blokada wysuwu do pojemników wykonana z ABS - 10 szt.

Uwaga - Wózki MPO mogą być wyposażone w regulowane ramiona z półką na laptopa lub wyposażane w pojemnik na akumulatory do zasilania stacji komputerowych.

Istotne zalety wózków MPO firmy Zarges:

1. Wózki wykonane są z estetycznego eloksowanego aluminium odpornego na ścieranie i na większość środków dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalach.
2. Konstrukcja wózków ułatwia ich czyszczenie, mycie, dezynfekcję i sterylizację.
3. Wózki posiadają system mocowania koszy, pojemników i szuflad gwarantujący pełną zamienność w ramach standardu wymiarowego ISO 400x600 mm. Zmiana konfiguracji wyposażenia jest prosta i nie wymaga używania narzędzi.
4. Wózki są przystosowane do mocowania medycznego i informatycznego wyposażenia zewnętrznego w dowolnej konfiguracji.
5. Wózki posiadają znak CE dla wyrobów medycznych zgodnie z dyr. MDD.
6. Wózki wyposażone są w niebrudzące, cichobieżne koła antystatyczne .