



Zestawienie powierzchni piwnicy

Lp./H	nazwa pomieszczenia	posadzka	ściany	m2
0/1	komunikacja	gres	farba lateksowa	9,70
0/2	pom.pieca do wypalania ceramiki	gres	glazura do sufitu	2,65
0/3	szatnia personelu-damska	gres	farba lateksowa	7,45
0/4	szatnia personelu-męska	gres	farba lateksowa	5,15
0/5	pom.porządkowe	gres	glazura do sufitu	3,00
0/6	magazyn	gres	farba lateksowa	18,40
0/7	komunikacja	gres	farba lateksowa	5,90
0/8	sanitariat męski	gres	glazura do sufitu	3,80
0/9	sanitariat damski	gres	glazura do sufitu	2,85
0/10	komunikacja	gres	farba lateksowa	16,50
0/11	pralnia podręczna	gres	glazura do sufitu	6,30
0/12	pom.na odpady medyczne brudownik	gres	farba lateksowa glazura do sufitu	5,70
0/13	magazyn bielizny czystej	gres	farba lateksowa	10,50
0/14	wentylatornia	gres	farba lateksowa	12,00
Powierzchnia użytkowa pomocnicza				77,80
Powierzchnia komunikacji				32,10
Powierzchnia całkowita				109,90

WYPOSAŻENIE

- 15 szafki dwudzielne na odzież wierzchnią 1 czystą, wymiary 60x50x180 cm - ścianki ,półki, stelaż zmywalne
- 16 szafa na brudną bieliznę wymiary 60x80x180 cm - ścianki ,półki, stelaż zmywalne
- 17 szafa na czystą bieliznę - ścianki ,półki, stelaż zmywalne
- 18 regał magazynowy - ścianki ,półki, stelaż zmywalne wymiary 40x60x180 cm

- 1. umywalka
- 2. dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym
- 3. pojemnik na ręczniki jednorazowego użycia
- 4. dozownik z mydłem w pianie
- 5. zlew ze stali nierdzewnej
- 6. zamknięty kosz na odpadki
- 7. zlew ze stali nierdzewnej zawieszony 50 cm nad podłogą

pomieszczenia w piwnicy nie są przeznaczone na pobyt ludzi w pomieszczeniu 0/2 pobyt tych samych osób max. 2 godz / dobę

WYMAGANIA :

- a/ podłogi korytarza i wszystkich pomieszczeń antypoślizgowe zmywalne , o powierzchni gładkiej, nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących.
- b/ połączenie ścian z podłogami powinno być wykonane w sposób umożliwiający ich mycie i dezynfekcję
- c/ pomieszczenia i urządzenia wymagające utrzymania aseptyki i wyposażenie tych pomieszczeń powinny umożliwić ich mycie i dezynfekcję.
- e/ ściany pomieszczeń powinny być gładkie, a przy umywalkach ściany powinny być wykończone materiałami trwałymi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych, do wysokości co najmniej 1,6 m
- h/ pomieszczenia powinny mieć zapewnione oświetlenie odpowiadające potrzebom użytkowym i warunkom określonym w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach, wprowadzonych do obowiązkowego stosowania
- i/ w pomieszczeniu należy zapewnić właściwą wymianę powietrza poprzez zastosowanie wentylacji grawitacyjnej kanałowej; w pomieszczeniu, w którym konieczna jest zwiększona wymiana powietrza, powinna być wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja,
- j/ w pomieszczeniach wymagających częstej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki ściany powinny być wykończone materiałami gładkimi, trwałymi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych, do wysokości co najmniej 2 m,
- w innych przypadkach, przy zlewozmywakach, ściany powinny być wykończone wyżej wymienionymi materiałami, do wysokości co najmniej 1,6 m i 60 cm poza obręb urządzenia
- m/ w pomieszczeniach sanitariatów , porządkowych , brudownikach ściany do wys. min.200 cm należy wyłożyć płytkami ceramicznymi,
- p/ przy wszystkich otworach narażonych na uderzenia należy zamontować wzmocnienie narożnika do wys.150 cm z elementów systemowych winylowe
- u/ posadzki w pomieszczeniach ze spustem podłogowym powinny być wykonane ze spadkiem 1.5% w kierunku wpustów
- u/ w magazynie odpadów medycznych wykonać wpust podłogowy i zawór ze złączką do węży
- y/ w pomieszczeniu porządkowym, w brudniku wykonać wpusty podłogowe i zawory ze złączkami do węży
- z/ przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych prowadzić w brudkach lub obudować GKF

G- projektowana gaśnica proszkowa 2 kg.

**PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
AR-CAD-A ANNA IWANOWICZ
15-024 BIAŁYSTOK ul.J.KRASZEWSKIEGO 11A/6
tel 601 73 55 83 , fax 085 7417148, arcada@znet.pl**

PROJEKT	BUDOWLANY-TECNOLOGIA	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Remont lokalu użytkowego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegający na przystosowaniu lokalu do wykonywania działalności w ramach świadczeń psychiatrycznych leczniczo-rehabilitacyjnych	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Warszawa , ul.J.Kasprowicza 30, działki ewid.nr 116,110 obręb 7-05-09 ,	
INWESTOR	Szpital Bielański im.ks.Jerzego Popiełuszki SPZOZ ul.Cegłowska 80 , 01-809 Warszawa	
NAZWA RYSUNKU	RZUT PIWNICY	kat. obiektu -XI
AUTOR	mgr inż.arch.Anna Iwanowicz BŁ-PDOKK/58/2005	
DATA	SKALA	NUMER RYSUNKU
październik 2018	1:50	